



ARFU 26

Уплотнение бетона на строительной площадке: 6000 1/мин



Качественная бетонная поверхность, удовлетворяющая высоким требованиям. ARFU 26

Первоклассный уплотненный бетон имеет важное значение при изготовлении бетонных поверхностей. Благодаря высококачественной конструкции, внешний вибратор ARFU 26 компании Wacker Neuson со встроенным преобразователем частоты обеспечивает тщательное уплотнение. Результат: превосходные гладкие и ровные бетонные поверхности стен, опор и колонн.

- Чрезвычайная универсальность благодаря встроенному преобразователю частоты
- Может быть подключен напрямую к источнику однофазного электрического тока.
- Высокая долговечность обеспечивается благодаря наличию мощного электродвигателя со стабильными режимами вращения
- Совместимость со всеми стандартными значениями напряжения и частоты.
- Быстрая сборка благодаря наличию удобных в пользовании крепежных приспособлений



Технические характеристики

	ARFU 26/6/230	ARFU 26/6/115 UK
Колебания 1/мин	6.000	6.000
центробежная сила макс. кН	3,47	3,47
Напряжение В	220-240	110-130
номинальный ток А	6	12
Вес кг	11,2	11,2
Д x Ш x В мм	232 x 227 x 103	
Крепление	90 x 125	90 x 125

* кабель питания на 2 метра длиннее

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.