



## AR 26

Уплотнение бетона на строительной площадке: 6000 1/мин



### Качественная бетонная поверхность: Аргумент в пользу AR 26

Первоклассный уплотненный бетон имеет важное значение при изготовлении бетонных поверхностей. Благодаря высококачественной конструкции, внешний вибратор AR 26 компании Wacker Neuson обеспечивает тщательное уплотнение. Результат: Превосходные гладкие и ровные бетонные поверхности стен, опор и колонн.

- Высокая долговечность обеспечивается за счет наличия мощного электродвигателя со стабильными режимами вращения.
- Совместимость со всеми стандартными значениями напряжения и частоты.
- Быстрая сборка благодаря наличию удобных в пользовании крепежных приспособлений
- Приблиз. на 2 кг легче, чем предшествующая модель AR 36.
- Небольшой, компактный и легкий.

Также доступен в комплекте с удобным выключателем.





## Технические характеристики

	<b>AR 26/6/042</b>	<b>AR 26/6/042 cs</b>	<b>AR 26/6/250</b>
Колебания 1/мин	6.000	6.000	6.000
центробежная сила макс. кН	3,47	3,47	3,47
Номинальное напряжение 3~ В	42	42	250
номинальный ток А	8	8	1,3
Вес кг	6,2	7,5	4,6
Д x Ш x В мм	232 x 227 x 103		
Крепление	90 x 125	90 x 125	90 x 125

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.  
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.  
Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.