



AR 62

Уплотнение бетона на заводе по производству железобетонных изделий: 4500 – 12 000 1/мин



Работает безотказно: AR 62

Даже в самых суровых условиях эксплуатации AR 62 обеспечивает превосходную долговечность и длительный ресурс эксплуатации. Данная модель обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность и безопасность при круглосуточной эксплуатации. Это стало возможным благодаря виброизолированной, термостойкой обмотке электродвигателя (пластиковая запайка, класс H до 180 °C), а также чрезвычайно прочным специальным подшипникам.

- Мощность и надежность в использовании
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок эксплуатации обеспечиваются чрезвычайно прочной конструкцией
- Возможность точной регулировки центробежной силы посредством регулируемых эксцентриковых дисков.
- Вибростойкая конструкция
- Закрепляется зажимной скобой и центровочным болтом



Технические характеристики

	AR 62/6/042	AR 62/6/250
Колебания 1/мин	6.000	6.000
центробежная сила макс. кН	19,03	19,03
Номинальное напряжение 3~ В	42	250
номинальный ток А	21,5	3,1
Вес кг	20,2	20,2
Крепление	120 x 120	120 x 120
Д x Ш x В мм	230 x 190 x 200	230 x 190 x 200

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.