



CRT 36

Двухроторные затирочные машины



Лучший выбор для заглаживания бетонных поверхностей: CRT 36

Самоходные заглаживающие машины серии CRT36 с рабочим диаметром 2 x 915 миллиметров отличаются высокой производительностью и степенью комфорта. При помощи встроенного комплекта колес машина может обслуживаться одним человеком. На передней стороне нет никаких дополнительных мешающих элементов управления. Тем самым, оператор чувствует себя более свободно при эксплуатации машины.

- Оптимальная маневренность благодаря сбалансированному весу на единицу мощности
- Чувствительная эргономичная двухрычажная система управления
- Различные виды соединения: для обеспечения постоянного момента вращения мотора при низких и высоких оборотах ротора
- Хорошая видимость благодаря использованию серийных систем переднего и заднего освещения – прежде всего для строительных площадок с ночными рабочими сменами



Встроенный комплект колес

Более простая и быстрая замена лопастей благодаря встроенному комплекту колес.

**Технические характеристики**

	CRT 36-25	CRT 36-26A
Д x Ш x В мм	2.032 x 1.041 x 1.372	2.032 x 1.041 x 1.372
Рабочая масса кг	454	451
Параметры лопатки и разглаживания		
Диаметр разглаживания мм	915	915
Количество	8	8
Разглаживающие лопасти мм	355 x 152	355 x 152
Комбинированные лопасти мм	355 x 203	355 x 203
Комбинированные лопасти мм	355 x 254	355 x 254
Диапазон угла установки °	0 - 25	0 - 25
Число оборотов зона 1/мин	25 - 165	25 - 165
Параметры двигателя		
двигатель	четырёхтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Wacker Neuson	Honda
Рабочий объем см ³	720	688
Производительность кВт (л. с.)	18,5 (25)	18 (24)
Число оборотов 1/мин	3.600	3.600
Тип топлива	Unleaded Gasoline	Unleaded Gasoline
Расход топлива л/ч	9	9
Объем бака л	24,6	24,6

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.