



CRT 48 с системой джойстикового управления

Двухроторные затирочные машины



Иновативная концепция системы управления, позволяющая повысить производительность: CRT 48PS

Благодаря оптимальной маневренности и высокой производительности по площади, при сбалансированном весе на единицу мощности, модель CRT 48PS гарантирует высочайшую производительность и одновременно наилучшее качество обработки бетона. Электрогидравлическая система управления обеспечивает возможность точного маневрирования машины при помощи двух джойстиков и значительно снижает утомляемость оператора во время работы. В зависимости от наклона джойстика, посылаются определенные электрические сигналы, приводящие в действие клапаны гидравлических управляющих цилиндров. В зависимости от личных предпочтений оператора и условий работы на строительной площадке, возможны два режима управления моделью CRT 48PS.

- Электрогидравлическая система управления
- Высокая точность при эксплуатации
- Возможность управления практически без утомления
- Два режима управления на выбор





Иновативная 2-ступенчатая система управления

Режим 1

Пригоден для больших бетонных поверхностей и для операторов, предпочитающих быстрые и мощные движения при управлении джойстиком. В режиме 1 сигналы фильтруются и, тем самым, предотвращаются слишком резкие движения при управлении.

Режим 2

Пригоден для применения на поверхностях меньшей площади, с необходимостью активного управления, а также для операторов, предпочитающих ювелирную точность при управлении машиной. Режим 2 обеспечивает возможность непосредственного и очень точного управления.



Технические характеристики

Д x Ш x В	2,566 x 1,295 x 1,473 мм
Рабочая масса	635 кг

Параметры лопатки и разглаживания

Диаметр разглаживания	1.220 мм
Количество	10
Разглаживающие лопасти	457 x 152 мм
Комбинированные лопасти	457 x 203 мм
Комбинированные лопасти	457 x 254 мм
Диапазон угла установки	0 - 25 °
Число оборотов	25 - 165 1/мин

Параметры двигателя

двигатель	Четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
Изготовитель двигателя	Kohler
Рабочий объем	1.370 см ³
Производительность	26 (35) кВт (л. с.)
Число оборотов	3.800 1/мин
Расход топлива	10 л/ч
Объем бака	24,6 л

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.