

СТ 36

Ручные затирочные машины - бензиновые

**Оптимальные результаты при заглаживании бетонной поверхности: СТ 36**

Модели серии СТ 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Выглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске.

- Классы мощности двигателей от 5,7 до 9 л. с.
- Различные типы двигателей
- Различные диапазоны числа оборотов: Низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки
- Угол установки лопастей: до 30°
- Аварийное отключение в случае необходимости

<h2/>

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации





Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®

позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации:

	Поворотная регулировка рукоятки	Система® Pro-Shift	С регулировкой по высоте	Неподвижное дышло	Складное дышло
Направляющая рукоятка T	●			●	
Направляющая рукоятка Fold-T	●				●
Направляющая рукоятка ADJ-T	●		●	●	
Направляющая рукоятка Fold ADJ-T	●		●		●
Направляющая рукоятка ADJ-P		●	●		
Направляющая рукоятка Fold ADJ-P		●	●		●

Представленные здесь варианты рукояток доступны для всех моделей ручных заглаживающих машин.



	CT 36-9	CT 36-8A-V	CT 36-9-V
двигатель	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson
Тип двигателя	WM 270	GX 240	WM 270
Рабочий объем см ³	265	245	265
Мощность двигателя (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	6,7 (9.0)	6,2 (8.3)	6,7 (9.0)
при числе оборотов 1/мин	4.000	3.800	4.000
Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	6,5 (8.7)	6,2 (8.3)	6,5 (8.7)
при числе оборотов 1/мин	3.800	3.800	3.800
Расход топлива л/ч	2,5	2,7	2,5
Объем бака л	6	6	6

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.