



IRSEN

Высокочастотные глубинные вибраторы



Больше комфорта при уплотнении бетона: Серия IRSEN:

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSEN компании Wacker Neuson имеют практичную рукоятку Low Vib, которая обеспечивает высокий уровень удобства во время работы. Она имеет эргономичную форму, является вибростойкой и пользуется большой популярностью при уплотнении бетонных полов или потолков. Как и все глубинные вибраторы компании Wacker Neuson, модели серии IRSEN отличаются высоким качеством и имеют многочисленные преимущества:

- Электродвигатель со стабильным числом оборотов и высоким крутящим моментом
- Электродвигатель собственной разработки, отвечающий высочайшим стандартам качества – сделано в Германии
- Встроенный термовыключатель
- Индукционно закаленные вибробулавы обеспечивают высокую износостойчивость.
- При замене вибробулав специальный инструмент не требуется



Эргономичная, вибростойкая рукоятка Low Vib для комфортной работы.



**WACKER
NEUSON**



Технические характеристики

	IRSEN 30	IRSEN 38	IRSEN 45	IRSEN 57*
Диаметр вибробулавы мм	30	38	45	57
Длина вибробулавы мм	353	353	382	400
Вес вибробулавы кг	1,4	2,2	3,5	5,8
защитный шланг м	0,8	0,8	0,8	0,8
Рабочая масса кг	5,1	5,9	7,2	11,2
Эффективный диаметр ** см	40	50	60	85
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000	12.000
двигатель ***	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель
Напряжение **** В				42
Напряжение **** В	42	42	42	42
Ток А	3,5	7	10	17,3
Частота Гц	200	200	200	200
электрический кабель м	15	15	15	15

*Также предлагается исполнение с укороченной вибробулавой (IRSEN 57K). **Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем сначала проводить пробное бетонирование в условиях эксплуатации. *** Идеально подходит для подключения к преобразователям частоты и напряжения компании Wacker Neuson. **** Также предлагается исполнение вибраторов для напряжения 250 В.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.