

**BTS**

Дисковые пилы

**Первоклассное выполнение каждого реза:  
BTS**

Бензиновая дисковая пила серии BTS – это идеальный помощник на строительной площадке. Благодаря высококачественной обработке деталей, она отличается высокой износостойкостью и удивительной прочностью. Прекрасно сбалансированная конструкция машины обеспечивает удобство в использовании и обслуживании. Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением отличается высоким крутящим моментом и надежным передаточным механизмом, а также обеспечивает первоклассную режущую способность серии BTS. При этом соблюдаются все предварительно заданные значения предельно допустимых выбросов выхлопных газов.

- Первоклассная режущая способность
- Время эксплуатации значительно превосходит средние показатели
- Высокоэффективный динамичный двигатель с высоким крутящим моментом
- Высококачественная и прочная конструкция
- Интенсивность вибрации рукоятки менее 5м/с<sup>2\*</sup>

3-позиционная система воздушных фильтров:  
экономит время и деньги

Плавный пуск: шнуровой старт без усилий



Всасываемый воздух сначала проходит через циклонный сепаратор и уже здесь очищается от большей части загрязнений. Далее воздух проходит через поролоновый предварительный фильтр. И только на завершающей стадии предварительно очищенный воздух попадает в основной фильтр. Это намного увеличивает срок эксплуатации воздушного фильтра. Кроме того, наблюдается лишь незначительное падение давления, благодаря чему сохраняется неизменно высокая мощность двигателя.



Инновационный механизм позволяет оператору запускать устройство почти без усилий. Не требует усилий при запуске и быстрее приводится в рабочее состояние.

\* Предельное значение вибрации рукоятки составляет менее 5 м/с<sup>2</sup>. Это позволяет эксплуатировать инструмент ежедневно до восьми рабочих часов одним оператором. Соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/44/ЕЭС.



## Технические характеристики

### BTS 635s

Д x Ш x В	825 x 315 x 420 мм
Вес	11,3 кг
Диаметр диска макс.	350 мм
Диаметр диска мин.	300 мм
Ширина зажима	4,5 мм
Прием диска	25,4 мм
Число оборотов диска (макс.)	4.240 1/мин
Глубина реза макс.	128 мм
двигатель	Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель
Рабочий объем	85,8 см <sup>3</sup>
Мощность	4,3 (5.8) кВт (л. с.)
Расход топлива	2,3 л/ч
Объем бака	1,1 л
Масляно-бензиновая смесь	50:1

#### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.